

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-selenia-20k-10w40-1-litr-p-27.html>



Olej Selenia 20K 10w40 1 litr

Cena	54,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S20K1L
Kod producenta	S20K1L
Producent	FIAT

Opis produktu

Świeży produkt z bieżących dostaw od producenta.

- Jest to olej specjalnie zaprojektowany do nowoczesnych wielozaworowych silników benzynowych koncernu Fiat, także turbodoładowanych i wymagających przedłużonych interwałów wymian.
- Selenia 20K to olej na bazie syntetycznej "energy conserving" (oszczędność energii) stworzony wraz z silnikami benzynowymi nowej generacji. Zapewnia maksymalną ochronę silnika w każdym samochodzie z silnikiem turbo lub z silnikiem wielozaworowym, pozwalając na wymianę oleju co 20.000 km.
- Selenia 20K to olej stworzony w oparciu o nową koncepcję. Daje on maksymalny wyraz typowej charakterystyce asortymentu SELENII, zwłaszcza jeśli chodzi o wydłużenie okresu pomiędzy zalecanymi wymianami oleju. Łatwy rozruch nawet w bardzo surowych warunkach klimatycznych (do - 25°C). Wyjątkowa odporność składników na wysokie temperatury zapewniająca niezmiennie właściwości smarne w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita skuteczność katalizatora. Maksymalna odporność na wysokie temperatury, zapewniająca trwałość produktu również w warunkach bardzo silnego naprężenia termicznego. Wszystkie te aspekty jakościowe pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej ochrony całościowej, czyli wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju do 20.000 km.
- Selenia 20K przewyższa w znacznym stopniu wymagania jakościowe najlepszych konstruktorów, toteż może być stosowana we wszystkich silnikach benzynowych każdej marki i pojemności.
- Selenia 20K 10w40 jest rekomendowana przez: Fiat i Lancia.

Olej Selenia 20K spełnia następujące normy i aprobaty:

ACEA A3/B4, API SN, SAE 10w40, FIAT 9.55535.G2, FIAT 9.55535.D2

OPIS	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
GĘSTOŚĆ w 15 C	ASTM D 4052	gram / cm3	0,870
LEPKOŚĆ w 100 C	ASTM D 445	sSt	14,7
WSKAŹNIK LEPKOŚCI	ASTM D 2270	--	150
TBN	ASTM D 2876	mg KOH/g	> 7
PUNKT PŁYNIĘCIA	ASTM D 97	stopień C	< -27
PUNKT ZAPŁONU	ASTM D 92	stopień C	> 220

