

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-selenia-k-5w40-5-litrow-ricambi-p-27231.html>



Olej Selenia K 5w40 5 litrów Ricambi

Cena	218,00 zł
Cena poprzednia	232,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SK5L
Kod producenta	SK5L
Producent	FIAT

Opis produktu

- Jest to olej specjalnie zaprojektowany do najnowszych benzynowych, wielozaworowych benzynowych silników koncernu Fiat. Zapewnia doskonałą ochronę w każdych warunkach drogowych i klimatycznych.
- Selenia K 5w40 to syntetyczny olej idealny do najnowocześniejszych silników benzynowych. Dzięki unikalnej formule gwarantuje wysoką odporność na utlenianie, maksymalną ochronę silnika w czasie jazdy miejskiej "stop & go" i wysokie osiągi w każdych warunkach klimatycznych.
- Selenia K 5w40 jest olejem syntetycznym, w którym zastosowano nowoczesną technologię gwarantującą doskonały rozruch na zimno i maksymalną ochronę również w warunkach trudnej jazdy miejskiej. W czasie jazdy miejskiej standardowy olej silnikowy jest poddawany podwyższonemu stresowi z typowym dla takiego stanu tworzeniem się nagarów i osadów a w konsekwencji redukcją osiągniętych osiągów. Dzięki specjalnemu pakietowi dodatków wzmocnionych systemem rozproszonych molekuł, Selenia K zapobiega i wyklucza tworzenie się osadów.
- Specjalna, zaawansowana technologicznie formuła oleju zapewniła otrzymanie: najbardziej aktualnej specyfikacji międzynarodowej API SM, która gwarantuje maksymalną odporność na utlenianie, najwyższą ochronę przed tworzeniem się osadów oraz wysokie osiągi nawet w niskich temperaturach zewnętrznych ekskluzywnej homologacji Fiat 9.55535-M2/BZ dla nowych silników grupy Fiata FIRE EURO IV, dzięki parametrom lepkościowym 5W-40 oraz właściwościom Fuel Economy.
- Selenia K 5w40 jest rekomendowana przez: Fiat i Lancia.

Olej Selenia K Pure Energy spełnia następujące normy i aprobaty:

ACEA A3/B3, **API SM**, SAE 5w40, FIAT 9.55535.M2

OPIS	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
GĘSTOŚĆ w 15 C	ASTM D 4052	gram / cm3	0,857
LEPKOŚĆ w 100 C	ASTM D 445	sSt	14,3
WSKAŹNIK LEPKOŚCI	ASTM D 2270	--	170
TBN	ASTM D 2876	mg KOH/g	> 10,2
PUNKT PŁYNIĘCIA	ASTM D 97	stopień C	< -33
PUNKT ZAPŁONU	ASTM D 92	stopień C	> 232

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lepkość: 5w40