Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:17

Link do produktu: https://ricambi.pl/olej-selenia-k-pure-energy-k-pe-multiair-5w40-4-litry-p-27232.html



Olej Selenia K Pure Energy K P.E. MultiAir 5w40 4 litry

Cena	**184,00 zł**
Cena poprzednia	~~**202,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SKPE4L**
Kod producenta	**SKPE4L**
Producent	**FIAT**

Opis produktu

- Selenia K Pure Energy została specjalnie zaprojektowana do najnowszych turbodoładowanych benzynowych silników koncernu Fiat, spełniających normy EURO IV i V, posiadających bezpośredni wtrysk, turbosprężarkę oraz układ rozrządu w technologii MultiAir.

- Selenia K Pure Energy jest nowym, całkowicie syntetycznym olejem do pojazdów benzynowych. Jego niska zawartość pyłów umożliwia przekroczenie specyfikacji ACEA C3 oraz całkowita ochronę katalizatora i przedłużenie cyklu jego żywotności.

- Nowe silniki benzynowe są w stanie połączyć zużycie, niskie emisje, łatwość prowadzenia oraz maksymalne osiągi dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych takich jak wtrysk bezpośredni i turbina ze zmienna geometria. W ten sposób nowe benzynowe zespoły napędowe mogą zagwarantować znaczne osiągnięcia w redukcji zanieczyszczeń, gwarantując jednocześnie łatwość prowadzenia i cichość.

- Selenia K Pure Energy jest olejem stworzonym specjalnie, aby podnieść do maksimum właściwości tzw. fuel economy, zagwarantować wypełnianie norm ochrony środowiska, chronić silniki przeznaczone do pracy w coraz to wyższych temperaturach i podkreślać typowo sportowy charakter w wersjach wyposażonych w turbosprężarkę.

- Selenia K Pure Energy 5w40 jest rekomendowana przez: Fiat i Lancia.

Olej Selenia K Pure Energy spełnia nastepujace normy i aprobaty:

ACEA C3, **API SM/CF**, **SAE 5w40**, **FIAT 9.55535.S2**

OPIS	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
GĘSTOŚĆ w 15 C	ASTM D 4052	gram / cm3	0,850
LEPKOŚĆ w 100 C	ASTM D 445	sSt	14,0
WSKAŹNIK LEPKOŚCI	ASTM D 2270	- -	175
TBN	ASTM D 2876	mg KOH/g	> 7
PUNKT PŁYNIĘCIA	ASTM D 97	stopień C	< -33
PUNKT ZAPŁONU	ASTM D 92	stopień C	> 200