

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-selenia-wr-5w40-1-litr-p-21.html>



# Olej Selenia WR 5w40 1 litr

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>47,70 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>48,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SWR1L</b>    |
| Kod producenta   | <b>SWR1L</b>    |
| Producent        | <b>FIAT</b>     |

## Opis produktu

- Jest to syntetyczny olej specjalnie zaprojektowany do nowoczesnych silników diesla JTD koncernu Fiat, także turbo i wielozaworowych. Zapewnia doskonałą ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.
- SELENIA WR 5W40 to olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni. Jest odpowiedni do każdego rodzaju silników diesel ostatniej generacji (common-rail) osiągających wysokie obroty i dużą moc użytkową dzięki szczególnym dodatkom, które zapewniają całkowitą ochronę silnika i wydłużoną skuteczność urządzeń do doładowania, zmniejszają zużycie części, utrzymują warstwę ochronną oleju pomiędzy pracującymi częściami niezależnie od warunków eksploatacji.
- SELENIA WR 5W40 zapewnia:
- Zmniejszone zużycie paliwa i redukcja emisji spalin
- Stabilność termiczną
- Formuła "air release" gwarantująca lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi
- Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub common rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użytkową. Z tego też powodu olej poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.
- Selenia WR 5w40 jest rekomendowana przez: Alfa Romeo, Fiat i Lancia.

**Olej Selenia K Pure Energy spełnia następujące normy i aprobaty:**

**ACEA B3/B4, SAE 5w40, FIAT 9.55535.N2, VW 505.00, 502.00, GM-LL-B-025, MB Approval 229.3**

| OPIS              | METODA      | JEDNOSTKA MIARY | WARTOŚĆ TYPOWA |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| GĘSTOŚĆ w 15 C    | ASTM D 4052 | gram / cm3      | 0,855          |
| LEPKOŚĆ w 100 C   | ASTM D 445  | sSt             | 14,5           |
| WSKAŹNIK LEPKOŚCI | ASTM D 2270 | --              | 175            |
|                   |             |                 |                |

---

|                    |                |             |       |
|--------------------|----------------|-------------|-------|
| TBN                | ASTM D<br>2876 | mg<br>KOH/g | > 11  |
| PUNKT<br>PŁYNIĘCIA | ASTM D<br>97   | stopień C   | < -36 |
| PUNKT<br>ZAPŁONU   | ASTM D<br>92   | stopień C   | > 230 |

**Poniżej można pobrać karty produktu oraz dobrać odpowiednie oleje i płyny.**

**Dlaczego warto zrobić zakupy w naszym sklepie:**

- Natychmiastowa wysyłka, większość przesyłek wysyłamy w dniu zakupu.
- Sprzedawane oleje, filtry i części są nowe, oryginalnie i fabrycznie zapakowane.
- Zakupione oleje, filtry i części posiadają gwarancję producenta.
- Wysyłamy Państwa zakupy za pośrednictwem jednej z najlepszych firm kurierskich - UPS.
- Wysyłane przesyłki są ubezpieczone i spakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.
- Za przesyłkę zawsze płaci się tylko raz - dotyczy przesyłki kurierskiej UPS do 30 kg.
- Jesteśmy legalnie działającą firmą, w 100% polską i płacimy w Polsce wszystkie podatki.
- Do każdej transakcji wystawiamy **paragon fiskalny lub fakturę VAT**.