

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-selenia-wr-5w40-5-litrow-p-30.html>



Olej Selenia WR 5w40 5 litrów

Cena	189,00 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SWR5L
Kod producenta	SWR5L
Producent	FIAT

Opis produktu

- SELANIA WR 5w40 to syntetyczny olej specjalnie zaprojektowany do nowoczesnych silników diesla JTD koncernu Fiat, także turbo i wielozaworowych. Zapewnia doskonałą ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.
- SELENIA WR 5W40 to olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni. Jest odpowiedni do każdego rodzaju silników diesel ostatniej generacji (common-rail) osiągających wysokie obroty i dużą moc użytkową dzięki szczególnym dodatkom, które zapewniają całkowitą ochronę silnika i wydłużoną skuteczność urządzeń do doładowania, zmniejszają zużycie części, utrzymują warstwę ochronną oleju pomiędzy pracującymi częściami niezależnie od warunków eksploatacji.
- SELENIA WR 5W40 zapewnia:
- Zmniejszone zużycie paliwa i redukcja emisji spalin
- Stabilność termiczną
- Formuła "air release" gwarantująca lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi
- Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub common rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użytkową. Z tego też powodu olej poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.
- Selenia WR 5w40 jest rekomendowana przez: Alfa Romeo, Fiat i Lancia.

Olej Selenia K Pure Energy spełnia następujące normy i aprobaty:

ACEA B3/B4, SAE 5w40, FIAT 9.55535.N2, VW 505.00, 502.00, GM-LL-B-025, MB Approval 229.3

OPIS	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
GĘSTOŚĆ w 15 C	ASTM D 4052	gram / cm3	0,855
LEPKOŚĆ w 100 C	ASTM D 445	sSt	14,5
WSKAŹNIK LEPKOŚCI	ASTM D 2270	--	175

TBN	ASTM D 2876	mg KOH/g	> 11
PUNKT PŁYNIĘCIA	ASTM D 97	stopień C	< -36
PUNKT ZAPŁONU	ASTM D 92	stopień C	> 230