Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:49

Link do produktu: https://ricambi.pl/olej-syntetyczny-magneti-marelli-oiltek-performance-5w30-acea-c2-5l-odpowiednik-selenia-wr-pure-energy-p-27290.html



Olej syntetyczny Magneti Marelli Oiltek Performance 5w30 ACEA C2 5l - Odpowiednik Selenia WR Pure Energy

Cena	**149,99 zł**
Cena poprzednia	~~**169,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Oiltek5W30C25L**
Kod producenta	**600066250**
Producent	**FIAT**

Opis produktu

Oiltek to oleje silnikowe klasy Premium, które zostały opracowane we współpracy z firmą **Shell**, posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży środków smarnych.

Oleje **Oiltek** gwarantują zachowanie czystości komory silnika i układów emisji spalin. Zapewnia zwiększoną odporność wszystkich podzespołów jednostki napędowej i długotrwałą pracę w ekstremalnych temperaturach.

Oiltek Performance C2 5w-30 to w pełni syntetyczny niskopopiołowy olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach z systemami kontroli emisji spalin. Zapewnia pełną ochronę filtrów DPF, zalecany do silników z normą Euro 4 i Euro 5. Zastosowanie bardzo nowoczesnych syntetycznych baz olejowych z gazu ziemnego - GTL, gwarantuje znakomitą jakość i ochronę oraz zapewnia wyjątkowo wysoką temperaturę zapłonu i bardzo niską temperaturę krzepnięcia.

Olej można stosować zamiennie za Selenia WR Pure Energy 5w-30.

Specyfikacje, dopuszczenia i rekomendacje:

• ACEA C2
• PSA B71 2290 - spełnia wymagania

Typowe właściwości fizyczne Właściwości

• Lepkość kinematyczna @40°C	65cSt	(ASTM D445)
• Lepkość kinematyczna @100°C	10.7cSt	(ASTM D445)
• Gęstość @15°C	839kg/m³	(ASTM D4052)
• Temperatura zapłonu	233°C	(ASTM D92 233)
• Temperatura płynięcia	- 48°C	(ASTM D97)

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Zdrowie i bezpieczeństwo Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem właściwej higieny osobistej. Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych, gdy może dojść do kontaktu ze zużytym olejem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć niezwłocznie wodą z mydłem. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Ochrona środowiska.

Zużyty olej przekazywać do jednostek recyklingu. Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.

Opakowanie 5 litrów.