

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-tutela-zc-75-synth-p-44.html>



Olej Tutela ZC 75 Synth

Cena	56,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TutelaZC75
Kod producenta	TutelaZC75
Producent	FIAT

Opis produktu

- Tutela ZC 75 Synth to olej w pełni syntetyczny do przekładni mechanicznych stosowany w zespołach skrzynia biegów-przekładnia, także w przekładniach typu hipoidalnego, gdzie zaleca się stosowanie olejów o właściwościach E.P. (Maksymalne Ciśnienie).
- Zastosowanie specjalnych dodatków E.P. (Maksymalne Ciśnienie) oraz dodatków przeciwzużyciowych gwarantuje optymalną ochronę podzespołów przekładni pracujących w bardzo ograniczonych warunkach smarowania (rozruch, moment statyczny, itd.) oraz pod znacznym obciążeniem i przy niskich obrotach.
- Skala lepkości 75W-80 ułatwia manewrowanie biegami bez względu na temperaturę eksploatacji. Doskonała płynność na zimno gwarantuje łagodne włączenie biegów w najbardziej nawet surowych warunkach temperaturowych (tzw. shift ability).
- Doskonałe przyleganie powłoki smarującej gwarantuje optymalną ochronę części mechanicznych bez względu na panujące warunki smarowania oraz chroni przed hałasem podczas zmiany biegów.
- Produkt "fuel economy" eliminując tarcie na luzach sprzyja znacznemu zmniejszeniu zużycia paliwa.
- Formuła "fully synthetic" gwarantuje wyśmienitą odporność na ciepło i utlenianie, wydłużając w ten sposób czas pomiędzy kolejnymi, zalecanymi wymianami oleju.
- Olej TUTELA ZC 75 SYNTH wyprzedza w znacznym stopniu jakościowe wymogi stawiane przez największych producentów europejskich, dlatego też może być stosowany we wszystkich pojazdach, bez względu na markę, typ i moc.
- Olej TUTELA ZC 75 SYNTH jest dostępny w klasie SAE 75W-80 jako produkt znajdujący zastosowanie o każdej porze roku. Wymiana winna odbywać się zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta.
- Tutela ZC 75 Synth jest rekomendowana przez: Alfa Romeo, Fiat i Lancia.

Olej Tutela CAR 75 SYNTH spełnia następujące normy i aprobaty:

API GL5, SAE 75w80, MIL-L-2105 D

OPIS	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
GĘSTOŚĆ w 15 C	ASTM D 4052	gram / cm3	0,884
LEPKOŚĆ w -40 C	ASTM D 2896	sSt	90 000
LEPKOŚĆ w 100 C	ASTM D 445	sSt	10,5
WSKAŹNIK LEPKOŚCI	ASTM D 2270	- -	160
PUNKT PŁYNIĘCIA	ASTM D 97	stopień C	< -40
PUNKT ZAPŁONU	ASTM D 92	stopień C	> 210

Poniżej można pobrać karty produktu oraz dobrać odpowiednie oleje i płyny.

Dlaczego warto zrobić zakupy w naszym sklepie:

- Natychmiastowa wysyłka, większość przesyłek wysyłamy w dniu zakupu.
- Sprzedawane oleje, filtry i części są nowe, oryginalnie i fabrycznie zapakowane.
- Zakupione oleje, filtry i części posiadają gwarancję producenta.
- Wysyłamy Państwa zakupy za pośrednictwem jednej z najlepszych firm kurierskich - UPS.
- Wysyłane przesyłki są ubezpieczone i spakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.
- Za przesyłkę zawsze płaci się tylko raz - dotyczy przesyłki kurierskiej UPS do 30 kg.
- Jesteśmy legalnie działającą firmą, w 100% polską i płacimy w Polsce wszystkie podatki.
- Do każdej transakcji wystawiamy **paragon fiskalny lub fakturę VAT**.