

Link do produktu: <https://ricambi.pl/olej-urania-fe-ls-5w30-5-litrow-ricambi-p-27239.html>

Olej Urania FE LS 5w30 5 litrów Ricambi

Cena	229,00 zł
Cena poprzednia	242,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	FIAT

Opis produktu

Olej z oficjalnej polskiej dystrybucji. Świeży produkt z bieżących dostaw.

OPIS I ZASTOSOWANIA

Produkt PETRONAS Urania FE LS 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy opracowany we współpracy z firmami IVECO i FPT dla zapewnienia wysokiej wydajności i wyjątkowej ochrony silnika. Jego unikalna formuła jest wynikiem tysięcy godzin testów laboratoryjnych, stanowiskowych i drogowych.

PETRONAS Urania FE LS 5W-30 przeznaczona jest do smarowania silników Euro V i Euro VI wyposażonych w technologie HI-eSCR, Common Rail, filtr cząstek stałych, turbiny o zmiennej geometrii, a także do smarowania najnowszych silników zasilanych CNG i LNG. Zastosowana technologia dodatków niskopopiołowych Low SAPS zapewnia również doskonałą ochronę filtra cząstek stałych przed pozostałościami procesu spalania, zapewniając dłuższe przebiegi pomiędzy wymianami oleju i lepsze korzyści w zakresie oszczędności paliwa.

LEPKOŚĆ

5W-30

SPECYFIKACJA

ACEA E4, E6, E7

APROBATY

IVECO 18-1804 TLS E6 C.T.R. Nr I720.I12; Deutz DQC IV LA; MAN M 3271-1/M 3477; MTU Oil Category 3.1

POZIOM WYDAJNOŚCI

DAF do wydłużonych przebiegów między wymianami* * Wymagany system DAF Rapido Service; Mack EO-N; MB 228.51; Renault VI RLD-2/RXD; Volvo VDS-3

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHemiczne:

- Wygląd, -, -, Jasny i przejrzysty
- Gęstość w 15°C, ASTM D 5931, g/cm³, 0.855
- Lepkość kinematyczna w 100°C, ASTM D 445, mm²/s (cSt), 11,5
- Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270, -, > 159
- Temperatura płynięcia, ASTM D 97, °C, < -40

-
- Temperatura zapłonu, ASTM D 92, °C, < 200
 - Liczba zasadowa TBN, ASTM D 2896, mg KOH/g, > 13